



Deco
TERRA®

VELLUTO FIORENTINO



Linea Decorativi

ТМ "Deco Terra" www.decoterra.com.ua



deco@decoterra.com.ua



+380322452581



+380976738628

Технічна карта

ТИП	Фінішне декоративне покриття
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	Інтер'єр
ЕФЕКТ МАТЕРІАЛУ	Високоякісне паропроникне декоративне покриття. Володіє ефектом «античного оксамиту» з дивовижною грою світла.
ВЛАСТИВОСТІ	Водорозчинна, практично не має запаху, нетоксична, незаймиста, екологічно чиста у відношенні людини і навколишнього середовища. Дозволяє дихати пофарбованим поверхням, Стійка до стирання. Легко наноситься. Чудовий декоративний ефект.
УМОВИ НАНЕСЕННЯ	Температура: + 5 - + 35 ° С Вологість: не більше 80%
ІНСТРУМЕНТ НАНЕСЕННЯ	Пензель, валик, шпатель з нержавіючої сталі.
РОЗВЕДЕННЯ	Готовий до застосування. Для досягнення деяких декоративних ефектів можна розбавити до 20% питною водою або Conservante Decorativo до 5-10%.
ВИТРАТИ МАТЕРІАЛУ	0,14 – 0,2 кг/м ²
ЩІЛЬНІСТЬ	1,28 +/- 0,2 гр/мл
ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ	Водою.
ВИСИХАННЯ	На відлип: 6-8 годин; Повне: 24 години;
СКЛАД	Акрилові смоли в водній дисперсії, мінеральні добавки, що полегшують процес нанесення і плівкоутворення. Спеціальні металізовані пігменти.
РЕАКЦІЯ НА ВОГОНЬ	Негативна, якщо матеріал наноситься на незаймисті основи.
КОЛІР БАЗИ	Срібло
ТОНУВАННЯ	Універсальними пастоподібних барвниками
УПАКОВКА	5кг
НАНЕСЕННЯ	Перед нанесенням, нанести ґрунтівку "Isoedeco", розбавити 1:5 питною водою, після висихання, нанести фоновий шар фарби "Fondo per Velatura Seta", через 12 годин нанести пензлем або шпателем декоративне покриття "Velluto Fiorentina" надаючи рухами інструменту необхідний малюнок.

ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	<p>Суміш не містить шкідливих речовин, пігментів або інших компонентів, що містять важкі метали, такі як хром або свинець. Крім того, в складі не має ароматичних і хлорованих розчинників. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Склад не горючий і за умови його правильної технічної експлуатації є нетоксичною, нешкідливою речовиною.</p> <p>Рекомендується дотримання звичайних запобіжних заходів, передбачених для роботи з матеріалами на водній основі.</p> <p>При зберіганні, переміщенні та транспортуванні не потрібне дотримання особливих умов.</p> <p>При випадковому пролитті суміші необхідно зібрати, використовуючи інертні абсорбуючі матеріали, такі як пісок, глина і т.д. і знищити як звичайні тверді відходи.</p>
ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ	2 роки в оригінальній, закритій упаковці при температурі +5 ... +35 ° C